

CÁCH VÀO QUICKCPY MAX TRÊN CASIO FX 580 VN X

B1.2.3.4.5.6: vào phong chữ nhỏ

B7. Gán hex ADAFDED (7)

12345678x:
A=10.000ADD1A21F80:
B=10.280D102203E9D

B7.1 Gán hex @@@

12345678x:
@=A:
@=B:
@=123

B7.2 Xóa bytes thừa

◀ DEL DEL DEL ▶ ▶ DEL ▶ ▶ ▶ ▶ DEL DEL DEL ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

or▶txnor@@@▶t@E@

B7.3 Token

23337187378737873782278378233737
7733777370012345 cos⁻¹(10or!▶t00
xnor²▶n00√(020003:
00000000.°@▶t6k20@1n<10%√(!00E@0
0(

B7.5 Gán hex @BEDAFA@CE (10)

12345678x:
@=10.000BED1A21FA0:
@=19C62E923

B7.6 Xóa bytes thừa

◀◀◀◀◀ DEL DEL DEL ▶▶▶▶▶

0
@▶txnor@or@Q(▶Simp ▲

B7.7 Token

0
52455255555545255545552555445555
4255452550012345^r cos⁻¹(10@!▶t00x
nor²▶n00J(@20003:
or@0000-0.Q(10G▶Simp F°6LCM(10(

B7.8 Gán hex @DDAF@DABF (10)

0 ▲
12345678x:
@=10.000D4D1A21F62:
@=1D20362A0BF23

B7.9 Xóa bytes thừa

◀◀◀◀◀ DEL DEL DEL ▶▶▶▶▶

0 ▲
-1▶txnor@Q(▶a+bž@Q(or@

B7.10 Token

0
78749711747177147728872774787474
7477747770012345^r cos⁻¹(10⁻¹!▶t00x
nor²▶n00J(@20003:
00.Q(10Pol(³Σ(0▶a+bž@20.Q(100³or
!p@0³

B7.11 Gán hex DDADBF (6)

```

12345678x:
A=10.0006211D102D2:
B=10.362A062200DBF

```

B7.12 Gán hex @@@A (4)

```

12345678x:
@=A:
@=B:
@=15A23

```

B7.13 Xóa bytes thừa

◀ ◀ DEL DEL DEL ◀ ◀ DEL ◀ ◀ ◀ ◀ DEL DEL DEL ◀ ◀ ◀ ◀

```

Q( @ ▶ t @ ▶ a + b z @ Q ( or Q ( @ @ Mean (

```

B7.14 Token

```

45436782636746474764674627466476
4666444660012345.Q(10 @ ▶ t @ 0 ▶ a + b z @
20.Q(100³ or !Q( @ 200³ p @ 00 Mean (

```

B8 Một số khái niệm

A = (-)
B = , , ,
C = xⁿ
D = sin
E = cos
F = tan

Cách sử dụng:

Quickcpy max cho phép bạn inject gấp đôi quickcpy++. Thay vì quickcpy++ dc 3 dòng small font(tức là 48 hex) thì quickcpy max cho phép bạn inject lên đến 6 dòng small

font(tức là 96 hex) và mỗi lần 6 dòng small font thì cứ MENU 3 thôi

Cách thoát: **SHIFT** **9** **1** **=** **=** **SHIFT** **AC** **ON** **SHIFT** **MENU** **1** **3**

Chúc các bạn thành công!

PICTURE: hyumodcasio

ORIGINAL FILE: QUOC BAO

CRE: casio2009